

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11 λόγοι για να αγοράσεις ένα T5 Utility Powershuttle



- 1. Κινητήρας υψηλών επιδόσεων FPT F5 Stage V, Hi-eSCR2, 3,6 λίτρων**
 - Μεγαλύτερος κυβισμός έναντι του Tier 4A 3,4 λίτρων.
 - Εξαιρετική μέγιστη ροπή έως 506 Nm στις 1.300 rpm.
 - Σημαντική αύξηση ροπής έως 47 %.
 - Μεγαλύτερη απόδοση με οικονομία καυσίμου.
- 2. Η πιο αποτελεσματική λύση ATS κάτω από το καπό**
 - Σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων που ενσωματώνει καταλύτη οξειδωσης νίτζελ (DOC), φίλτρο σωματιδίων (DPF) και μονάδα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR), σε ενιαία συμπαγή διάταξη.
 - Είναι μία λύση χωρίς συντήρηση.
 - ΧΩΡΙΣ εξωτερικά εμπόδια χάρη στη συμπαγή διάταξη ATS κάτω από το καπό : ευελιξία και εξαιρετική ορατότητα για τον χειριστή.
- 3. Νέος ενισχυμένος μεγάλος εμπρόσθιος άξονας κατηγορίας 1.5 4WD HD**
 - Αυξημένο ωφέλιμο φορτίο με μικτό βάρος σε 7 τόνους.
 - Μέγιστη ικανότητα φόρτισης 5 τόνων.
 - Μεγαλύτερη σταθερότητα με 20 cm μεγαλύτερο μετατρόχιο.
 - Ο νέος άξονας παρέχει χαμηλό κέντρο βάρους διατηρώντας παράλληλα μεγάλο ελεύθερο ύψος.

4. **Αποτελεσματική μετάδοση κίνησης με μηχανική απλότητα**
 - Αξιόπιστη και ανθεκτική μετάδοση κίνησης 12x12 με μηχανική ή υδραυλική ρεβέρσα (Powershuttle).
 - Επιλογή σασμάν 20x20 με έρπουσες σχέσεις μετάδοσης .
 - Υδραυλική ρεβέρσα για μεγαλύτερη ευελιξία.
5. **Πολύ υψηλή υδραυλική ροή για μέγιστη παραγωγικότητα**
 - Νέα αντλία 82 l/min για ταχύτερο χρόνο κύκλου φόρτωσης και γρήγορο ανέβασμα και κατέβασμα εργαλείων.
6. **Εμπρόσθια υδραυλικά με PTO για πλήρη ενσωμάτωση φορτωτή**
 - Διαθέσιμα εργοστασιακά εμπρόσθια υδραυλικά και PTO, για μέγιστη ευελιξία με τα εμπρόσθια εργαλεία.
 - Εργοστασιακά τοποθετημένος εμπρόσθιος φορτωτής.
7. **Μέγιστη διάσταση οπίσθιων ελαστικών έως R38**
 - Δυνατότητα τοποθέτησης μέγιστης διάστασης οπίσθια ελαστικά 540/65R38, ιδανικά για πιο εντατικές εργασίες.
8. **Μικρό συνολικό ύψος, ιδανικό για εργασία σε περιορισμένο χώρο**
 - 2,57 μέτρα ύψος με οπίσθια ελαστικά R34.
 - Συνολικό ύψος κάτω από τα 2,65 μέτρα, που δίνει την δυνατότητα εργασίας σε στάβλους.
9. **Μεγάλη άνεση με την καμπίνα Vision View™**
 - Καμπίνα 6 κολώνων.
 - Μεγάλη επιφάνεια κρυστάλλων 5,2 m² για μεγάλη ορατότητα.
 - Επίπεδο θορύβου μόνο 76 db.
 - Εργονομική διάταξη χειριστηρίων.
10. **Ισχυρά οπίσθια υδραυλικά**
 - Έως 5.000 κιλά μέγιστη ανυψωτική ικανότητα.
 - Το Lift-O-Matic™ Plus προσφέρει γρήγορο ανέβασμα και κατέβασμα των εργαλείων και προοδευτική ρύθμιση της θέσης ανύψωσης.
 - Τα ρυθμιζόμενα μπράτσα εξασφαλίζουν γρήγορη και απλή σύνδεση και ρύθμιση των εργαλείων.
 - Έως 3 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών είναι διαθέσιμες, όλες με σύστημα σύνδεσης βύσματος ώθηση-έλξη (push-pull) για εύκολη σύνδεση.
11. **Ευκολία χρήσης και συντήρησης**
 - Πολύ εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο λαδιού και το φίλτρο πετρελαίου του κινητήρα.
 - Συντήρηση από την μία πλευρά.
 - 600 ώρες διαστήματα συντήρησης.