

Σειρά **EF200**
EF227M / EF230M / EF233M



- Μεγαλύτερη παραγωγικότητα με τον πετρελαιοκινητήρα Απευθείας Έγχυσης Yanmar
- "Made in Japan" - μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία
- Μοντέρνος σχεδιασμός και χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών για εξαιρετική απόδοση και λειτουργία

Ο μοναδικός πετρελαιοκινητήρας Απευθείας Έγχυσης στην κατηγορία του

Ο πετρελαιοκινητήρας TNV Απευθείας Έγχυσης της σειράς EF200, προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ και εξαιρετική απόδοση καυσίμου. Αυτός ο ισχυρός κινητήρας αποδίδει τα μέγιστα κατά τη λειτουργία του τρακτέρ ενώ παράλληλα εξοικονομεί καύσιμο και ελαχιστοποιεί την εκπομπή καυσαερίων.



YANMAR Diesel Engine

3TNV82A | **3TNV84** | **3TNV88**
25.7HP/2500σ.α.λ. | 30.9HP/2600σ.α.λ. | 32.4HP/2500σ.α.λ.

Συγχρονιζέ ρεβέρσα

Αλλάξετε μεταξύ εμπρός και όπισθεν με τη χρήση ενός μόνο λεβιέ. Η συγχρονισμένη ρεβέρσα των τρακτέρ της Σειράς EF200 επιτρέπει την εναλλαγή κατεύθυνσης πιο εύκολα από ποτέ.



Μονοκόμματο καπό

Το καπό της Σειράς EF200 είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να ανοίγει και να κλείνει εύκολα επιτρέποντας εργασίες συντήρησης.



Λεβιέδες τοποθετημένοι ιδανικά για εύκολη πρόσβαση

Η ομαδοποιημένη διάταξη των λεβιέδων της Σειράς EF200, επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του δυναμοδότη και την αλλαγή των περιοχών του σασμάν από την αριστερή πλευρά του καθίσματος του χειριστή. Ο χειρισμός του υδραυλικού συστήματος επιτυγχάνεται από τη δεξιά πλευρά ενώ η διάταξη λειτουργίας σε σειρά, του λεβιέ ταχυτήτων, επιτρέπει την ακόμη πιο εύκολη αλλαγή ταχυτήτων.



Χαμηλοί κραδασμοί και χαμηλός θόρυβος σημαίνει λιγότερη κόπωση

Για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών στη Σειρά EF200, έχει σχεδιαστεί και τοποθετηθεί ειδική πλατφόρμα η οποία στηρίζεται επάνω σε ελαστικούς αποσβεστήρες κραδασμών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται απόλυτη άνεση κατά τη διάρκεια εργασίας και λιγότερη κόπωση του χειριστή.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	EF227M	EF230M	EF233M	Μοντέλο	EF227M	EF230M	EF233M
Κινητήρας	Yanmar 3TNV82A	Yanmar 3TNV84	Yanmar 3TNV88	Τύπος συμπλέκτη	Ξηρού τύπου, μονός δίσκος		
Τύπος	4-χρονος, 3-κύλινδρος, υδρόψυκτος			Σύστημα πέδησης	Μηχανικού τύπου, δίσκοι σε λάδι		
Κυβισμός (κυβ. εκ.)	1331	1496	1642	Σύστημα διεύθυνσης	Υδροστατικό		
Ισχύς 97/68/EC (kW/HP/σ.α.λ.)	18.9 / 25.7 / 2500	22.7 / 30.9 / 2600	23.8 / 32.4 / 2500	Αριθμός ταχυτήτων	8x8		
Μέγιστη ροπή (Nm)	89.5 στις 1200 σ.α.λ.	97.8 στις 1400 σ.α.λ.	106.9 στις 1300 σ.α.λ.	Ταχυτήτα	Μπροστά (χ.α.ω.)	1,3 - 22	
Μήκος (χλμ.)	2950	2950	2950		Όπισθεν (χ.α.ω.)	1,3 - 22	
Πλάτος* (χλμ.)	1282	1282	1282	Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λιτ.)	28		
Ύψος** (χλμ.)	2120	2120	2120	Υδραυλικό σύστημα	Τύπος	Πλήρες υδραυλικό σύστημα 3 σημείων	
Μεταξόνιο (χλμ.)	1600	1600	1600		Κατηγορία	I	
Μετατρόχο	Εμπρόσθιο (χλμ.)	1000 - 1110		Χειριστήρια υδραυλικού	Θέσης και ευαίσθητα		
	Όπισθιο (χλμ.)	920 - 1320		Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών	1		
Ελεύθερο ύψος* (χλμ.)		335		Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (κιλά)	1200		
Βάρος (κιλά)	1098	1113	1113	Παροχή αντλίας (λίτρα/λεπτό)	22		
Ελαστικά	Εμπρόσθια	7 - 14		Δυναμοδότης (PTO)	540/780, μηχανικής σύμπλεξης		
	Όπισθια	11.2 - 24					

* Με οπίσθια ελαστικά 11,2-24

** Με αναρτημένο το πλαίσιο ασφαλείας

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55, Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Τ.Κ. 570 09, Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 779099

Πάτρα: 6^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00, Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: TERRA Α.Ε., 3^ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 411 10, Τηλ.: 2410 230419, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr>

e-mail: info@condellispaul.gr